B63-NE sorozat elektromos fal és padlófűtéshez

Jellemzői:

- Látványos kialakítású termosztát elektromos fal és padlófűtéshez.
- Kellemes beltéri környezetet teremt és csökkenti az energiafogyasztást.
- A sajátos kialakítása megakadályozza a készülék belső hőmérsékletének mérését, és így pontos mérést tesz lehetővé.
- A biztonságos, kétrészes kialakítás: az elektromos bekötéseket különválasztja a termosztáttól. A névleges 16A-ig terhelhető bejövő és a kimenő terminál az elektromos bekötést biztonságosabbá és megbízhatóbbá teszi.
- Programozás a kényelmes, energiatakarékos, kiegyensúlyozott beltéri hőmérsékletért.
- Két programozási mód: programozza a termosztátot heti 7 nap naponta 4 időszakasz 4 hőmérsékletértékkel vagy hetente 7 nap 2 időszakasz és BE/KI kapcsol naponta. Az Ön életmódjánakmegfelelően, az Ön kényelmét legjobban szolgálva.
- Áramszünet esetén nem törlődik a program.
- Látványos kezelőfelület, a leggyakrabban használt billentyűk az LCD mellett találhatók, hogy könnyen és gyorsan be tudjon avatkozni.
- Mind a külső, mind a belső szenzor egyszerre működhet a szoba homérsékletének vezérlésére és a padló homérsékletének korlátozására.
- Az állandó "HOLD" hőmérsékletbeállítás lehetővé teszi a program folyamatos felülírását.
- Időleges hőmérséklet felülírás
- A szabadnap móddal a felhasználó beállíthatja az ünnepnapok eltérő időritmusát, amivel energiát takaríthat meg.
- A billentyuk működése egyenként zárolható, ami megakadályozza a nem kívánatos beavatkozást.
- Fagyvédelem
- Hőmérsékletkijelzés °F vagy °C mértékegységben
- Belső vagy külső szenzor
- Infravörös távirányító (opció)
- LCD háttérvilágítás
- RS485 kommunikációs interfész (opció)

Modellválaszték

Modell	Leírás
B63NE	Szobatermosztát elektromos fal és padlófűtéshez. Heti 7 nap, naponta 4 időszakasz 4 hőmérsékletértékkel. Szabadnap mód.
B63NE -DW	Szobatermosztát elektromos fal és padlófűtéshez. Heti 7 nap, naponta 4 időszakasz 4 hőmérsékletértékkel. Szabadnap mód.Belső és külső szenzor: kontrolálható a szoba és a padló hőmérséklete.
B63NE C	B63NE RS485 kommunikációs interfésszel
B63NE -PO	Szobatermosztát elektromos fal és padlófűtéshez. Heti 7 napos program,napi 2 időperiódus és naponta 2 KI/ BE kapcsolás
B63NEC-PO	B63NE -PO RS485 kommunikációs interfésszel

Opciók	
Külső hőmérsékletszenzor-W	A belső és a külső szenzor választható, mindkettő egyszerre csak a DW modellnél használható
Háttérvilágítás -EL	Az LCD kék háttérvilágítása.

Specifikáció

Tápfeszültség	220 V AC/110VAC±10% 50/60HZ
Névleges teljesítmény	2W
Kapcsoló áram	Névleges áramerősség: 16A 230VAC/110VAC
Érzékelő	NTC 5K@25°C
Hőmérsékletkijelzés	°C vagy °F
Hőmérséklet-mérési- tartomány	5~35°C (41~95°F) vagy 5~90 °C
Mérési pontosság	±0.5 °C (±1°C) @25°C
Programozhatóság	Két programozási mód: programozható a termosztát heti 7 nap naponta 4 időszakasz 4 hőmérsékletértékkel vagy hetente 7 nap 2 időszakasz és BE/KI kapcsol naponta.
Billentyű	Az előlapon: POWER / Fel / Le A fedlap alatt: programozás / időleges hőmérséklet/ tartós hőmérséklet
Nettó tömeg	370 g
Méretek	110mm(Hossz)×90mm(Széles)×25mm(Magas) +28.5mm(Teljes vastagság)
Beépítési méret	Fali doboz, 2"×4" vagy 65mm×65mm
Műszerház	PC/ABS műanyag IP30 védelmi osztály
Konformitás	CE approval